厚生労働省「安全帯の規格」適合品
1本吊り専用／ハーネス型安全帯

型式 3PH-80D

professional use only

3PH-80D

●色
黒(BL)・青(B)・緑(R)・黄(Y)
●サイズ
M・L・LL
●本体重量
895g(Mサイズ)
940g(Lサイズ)
965g(LLサイズ)
●適応身長
M:160〜180cm
L:170〜190cm
LL:190cm以上
標準体型による目安

フックハンガー付

D環ぬい付け
(固定用プレート不使用)

胴ベルトズレ防止パーツ付

選ばれる理由は背中にある。

安全はすべてに優先する!

胴ベルトとランヤードは別売りです。

※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、本製品の装着方法・使用方法等についてご理解のうえご使用ください。
※ランヤードは必ずポリマーギヤ製をご使用ください。他社製のランヤードを取り付けて使用してはいけません。

◆ランヤード・胴ベルト・その他オプション

平綱ロープ式Wランヤードのロープ長:(120)・(150)・(120／150)

平綱ロープ式Wランヤード
WHTS-8D(150)
両側ロープ長 150cm
小型フック付
重量:880g

平綱ロープ式Wランヤード
WHTSE-8D(150)
両側ロープ長 150cm
重量:980g
小型フック・ショックアブソーバ付

平綱ロープ式Wランヤード
WHTSC-8D(150)
両側ロープ長 150cm
重量:1050g
小型フック・回転連結リング付

平綱ロープ式Wランヤード
WHTSEC-8D(150)
両側ロープ長 150cm
重量:1150g
小型フック・ショックアブソーバ・回転連結リング付

巻取り式ランヤード
DRC-51S 巻込み防止付
常時巻取り式 ロープ長 145cm
重量:690g
脱着リール・ショックアブソーバ・回転連結リング付

巻取り式ランヤード
DSC-51S SM
常時巻取り式 ロープ長 135cm
リールがブラブラしないスリット加工
重量:710g
巻込み防止付・脱着リール・ショックアブソーバ・回転連結リング付

アルミバックル付 胴ベルト
重量:200g
標準長さ 120cm

ワンタッチバックル付 胴ベルト
重量:345g
標準長さ 120cm

スチールバックル付 胴ベルト
重量:280g
標準長さ 120cm

安全ブロック取付肩ベルト
KB-8
重量:170g

製造元 ポリマーギヤ株式会社
ポリマーギヤ 検索
■東京営業所／東京都港区高輪2丁目-21番-40号 国際高輪ビル TEL.03-3441-2131 FAX.03-3441-2132
■大阪営業所／大阪市東淀川区東中島1-20-19 新大阪ヒカリビル706 TEL.06-6815-9811 FAX.06-6815-1123
■名古屋営業所／愛知県清須市西枇杷島町恵比須20-1 丸中ビル203 TEL.052-506-8426 FAX052-506-8427
■本社／滋賀県米原市上多良60 TEL.0749-52-2881 FAX.0749-52-3152